



Ensartede resultater med erfaring fra de professionelle

Stort Maxiklasse™-ovnrum, kombineret med keramisk kogesektion, indeholder professionel teknologi og funktioner til enestående madlavningsresultater.

Hvidt glaskeramisk komfur med 4 kogezone og betjening med drejeknapper. Ekstra stort ovnrum med markedets største bageplader og magasinskuffe til opbevaring af ovntilbehør. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner

Hurtig opvarmning, nem rengøring

Den keramiske overflade opvarmes ekstra hurtigt og når effektivt fuld varme - præcis når det kræves. Kogesektionens keramiske glasoverflade er samtidig rengøringsvenlig og nem at holde.

Optør delikate retter perfekt

Optøningsfunktionen på denne ovn giver blæserstyret optøning, som er perfekt til sikker optøning af delikate retter.

- Fritstående komfur med glaskeramik
- Energiregulering af kogezone
- Drejeknapper
- Børnesikret, kølig ovnlåge med 3 lag glas
- Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles ad uden brug af værktøj
- Aktivt kølesystem
- Sikker udluftning ved bagkant
- Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2 bageplader, 1 rist
- Venstre frontzone: 1800W/180mm
- Venstre bagzone: 1200W/145mm
- Højre frontzone: 1200W/145mm
- Højre bagzone: 1800W/180mm
- Ovnprogrammer: Tørring, Stor grill, Fugtig varmluft, Pizza, Ægte varmluft, Turbo grill, Over-/undervarme

ISOFRONT® PLUS



Køligt at røre ved

Takket være Isofront® Plus lågen føles ydersigen af ovnlågen forholdsvis kølig, da den højst kommer op på 50°C.

Bag selv store partier perfekt

Med den ekstra store MaxiTray™ bageplade kan du lave endnu større portioner af lækker bagværk på én gang.

Tekniske data

Farve	Hvid
Rengøring	EasyClean emalje
Ovnrum netto, ltr.	73
Energieffektivitetsklasse	A
Udvendige mål, HxBxD, mm	850-936x596x600
Bagepladeareal, cm ²	1424
Ovnbelysning	Dobbelt ovnlys, bagerst på sidevæg
Temperaturinterval	50°C - 275°C
Energiforbrug traditionel ovn, kWh/cyklus	0.95
Energiforbrug varmluftsovn, kWh/cyklus	0.82
Medfølgende tilbehør	Tippesikringsbeslag
Elementspænding, V	230
Tilslutningseffekt, W	9500
El-tilslutning, amp.	3x16
EAN	7332543768905

PSGBCO180DE00001

