



Naturlig tørring

Den nye AirDry-teknologi tørrer nemt dit service med naturlige luftstrømme. Opvaskemaskinens låge åbner 10 cm til slut i programmet, så når du tager tingene ud, er de rene og tørre. Helt naturligt.

Rummelig opvaskemaskine til underbygning med plads op til 13 standardkuverter. Mulighed for udskudt start i 3 timer. Med AirDry lufttørringsteknologi for suveræne tørreresultater hver gang.

Fordele og funktioner



Et intensivt program til bekvem rengøring

Det intensive program i vores opvaskemaskine bruger en kraftig vandstråle på 70 °C stråle til nemt at fjerne selv de mest genstridige rester. Rengør alt dit service grundigt, så det er klar til brug igen lige fra det tages ud af opvaskemaskinen.

- Symbol baseret betjeningspanel
- AirDry lufttørring
- Udskudt start mulighed: 3 timer
- Bestikkurv
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- Højdejusterbar overkurv
- Overkurv: Opklappelige kophylder
- Underkurv: Faste tallerkenpinde
- Opvaskeprogrammer: 90 minutter, Økonomi 50°C, Intensiv 70°C, Kvik 65°C, Skyl



Kun 30 minutter til perfekt rengøring

Vores opvaskemaskine har et Kvik-program, som rengør lette fyldninger hurtigt og grundigt på kun en halv time. Så dit service er klar til brug øjeblikkeligt.



Perfekt rent, når det passer dig

Programmér opvaskeprogrammet til at starte tre timer forud. Det er en praktisk måde at rengøre og tage service ud på, når det passer dig.

Tekniske data

Serie/Tema	Series 20	Oversvømmelsessikring	Dobbelt bund m/flyder
Farve, front	Hvid	Vandtilslutning	Kold eller varm
Energiklasse	F	Installation, type	Underbyg. Leveres u/topplade
Lydniveauklasse	C	Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-880x600x570
Lydniveau, dB(A)	49	Lågehøjde, mm, min-max	Underbyg / Ikke relevant
Opvaskeevne, indeks	1.121	Lågevægt, min-max, kg	Underbyg / Ikke relevant
Tørreevne, indeks	1.061	Lågehængsling	Standard hængsel
Energiforbrug pr. vask, kWh	1.036	Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x590
Energiforbrug 100 cykl., kWh	104	El-tilslutning, amp.	10
Vandforbrug pr. gang, liter	9.9	Hjul/stilleben	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil, Kan justeres mellem 0 og 6 cm.
Antal standardkvarter	13	Tilgangsslange, materiale	PEX
Antal programmer	5	Tilgangsslange, længde cm	150
Antal temperaturer	4	Afløbsslange, længde cm	150
DoorFitKit	-	Ledningslængde, m	1,5
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikkurv	Tilslutningseffekt, 230V, W	1950
QuickSelect	-	Produktnummer	911 549 081
SprayZone	-	EAN	7332543569779
SoftGrips	-		
SoftSpikes	-		
Aktuel programstatus	LED (Kontrollamper)		
Resttidsindikator på gulv	-		
Indvendig belysning	-		
Tilvalgsfunktioner	Ingen		
Øverste overbrusningstype	Ingen		
Nederste spulearm	Standard		

PSGBDW170DE00002

